


## Nasada Ferrofix K. do prz.hyd. w:6mm,230x230mm,pokr,L 15



### Dane produktowe

Nr art.: 55138  
GTIN: 4026092107638  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

#### Wersja

System:

185

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

#### Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

#### Wymiary

Długość:

230 mm

Szerokość:

230 mm

Wysokość:

200 mm

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt drabinkowy  
niezaryglowany

Blokada:

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301

Ruszt

Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A