


Nasada Ferrofix K. do prz.hyd.okr. w:15mm,250mm,kr.,L15



Dane produktowe

Nr art.: 55144
GTIN: 4026092107690
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System: 185
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
ATEX: nie

Wymiary

Szerokość: 250 mm
Wysokość: 250 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość: 15 mm
Blokada: niezaryglowany
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A
Okrągła
Stal nierdzewna 14301

Ruszt
Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A