

Nasada Ferrofix kołnier. Sys 200,kr. w poprz. most.,V2A,200x200mm



Dane produktowe

Nr art.: 57420-KF
GTIN: 4026092102992
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja

System:	200
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

Wymiary

Ciężar netto:	4,51 kg
Ciężar brutto:	4,62 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	110 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Ruszt drabinkowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	15 mm
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	200 mm
Długość ramy:	200 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301