

Nasada Ferrofix Sys 200,kr. w poprz. most.,V2A,300x300mm



Dane produktowe

Nr art.: 57425
GTIN: 4026092010488
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 200 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Wersja | |
| System: | 200 |
| Cechy ogólne | |
| ATEX: | nie |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 10,08 kg |
| Ciężar brutto: | 10,59 kg |
| Wysokość: | 112 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Cechy pokrywy | |
| Typ pokrywy: | Ruszt drabinkowy |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna 14301 |
| Pokrywy, Wysokość: | 30 mm |
| Powierzchnia: | Zaprawiony |
| Blokada: | niezaryglowany |
| Klasa obciążenia: | M 125 (EN 1253-1) |
| Szerokość ramy: | 300 mm |
| Długość ramy: | 300 mm |
| Kształt nasady: | Kwadratowa |
| Materiał nasady: | Stal nierdzewna 14301 |