

## Nasada Ferrofix Sys 125,k. do prz. h.,r. szcz.,100x100mm



### Dane produktowe

Nr art.: 59165  
GTIN: 4026092103593  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja  
System: 125  
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary  
Ciężar netto: 2 kg  
Ciężar brutto: 2,2 kg  
Długość: 200 mm  
Szerokość: 200 mm  
Wysokość: 90 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy  
Typ pokrywy: Kratka szczelinowa  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301  
Pokrywy, Wysokość: 15 mm  
Blokada: niezaryglowany  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Szerokość ramy: 100 mm  
Długość ramy: 100 mm  
Kształt nasady: Kwadratowa  
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301