

Nasada Ferrofix Sys 125,k. do prz. h.,r. szcz.,100x100mm



Dane produktowe

Nr art.: 59165
GTIN: 4026092103593
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz). Wraz z funkcją „Easy Open” syfonu w nasadzie

Wersja
System: 125
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary
Ciężar netto: 2 kg
Ciężar brutto: 2,2 kg
Długość: 200 mm
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 90 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość: 15 mm
Blokada: niezaryglowany
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy: 100 mm
Długość ramy: 100 mm
Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301