

## Nasada Ferrofix Sys 125, do powłok PCW, kr. perforow., L15



### Dane produktowe

Nr art.: 59192  
GTIN: 4026092079898  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	
System:	125
Cechy ogólne	
ATEX:	nie
Wymiary	
Ciężar netto:	1,34 kg
Ciężar brutto:	2 kg
Wysokość:	102 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt z otworami okrągłymi
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	169 mm
Długość ramy:	169 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301