


Wpust remontowy Ferrofix DN 50, boczny, Kratka, L 15



Dane produktowe

Nr art.: 59305
GTIN: 4026092103012
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Idealny dla przemysłu spożywczego
- Kuchnie przemysłowe i baseny

Opis

Wpust remontowy Ferrofix ze stali nierdzewnej jest wyposażony w boczny odpływ DN 50 oraz wyjmowany syfon.

Wersja	
System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

Wymiary	
Ciężar netto:	1 kg
Ciężar brutto:	3,1 kg
Wysokość konstrukcyjna maks:	107 mm
Długość:	223 mm
Szerokość:	148 mm
Wysokość:	107 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	148 mm
Długość ramy:	148 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301