

## Nasada Ferrofix Sys 125, kratka w poprz. mostki, klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 59400  
GTIN: 4026092096741  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja  
System: 125  
Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Cechy ogólne  
ATEX: nie

Wymiary  
Ciężar netto: 4 kg  
Ciężar brutto: 4,3 kg  
Wysokość: 200 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy  
Typ pokrywy: Ruszt drabinkowy  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301  
Pokrywy, Wysokość: 30 mm  
Blokada: przykręcony  
Klasa obciążenia: D 400 (EN 124)  
Szerokość ramy: 202 mm  
Długość ramy: 202 mm  
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301