

## Wpust podwórzowy System 100, pion., ruszt szczel., B 125



### Dane produktowe

Nr art.: 67110B  
GTIN: 4026092039373  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

### Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja	
System:	100
Zawartość osadnika:	tak
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	100
Syfon:	nie
Wymiary	
Ciężar netto:	2,9 kg
Ciężar brutto:	2,9 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Wariant króćca:	pionowy
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	247 mm

Pokrywy, Długość:	247 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Ecoguss
Zawartość osadnika:	tak