

Silnik pompy SPF 1400 230 V, S3, kabel 10 m, z kondensatorem



Dane produktowe

Nr art.: 680218
GTIN: 4026092066775
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia
ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 27,2 kg
Ciężar brutto: 30 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 1400
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 7,3 A
Klasa ochrony: I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury: zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
Maks. wys. podnoszenia: 7 m
Prędkość obrotowa: 1370 U/min
Pobór mocy P1: 1,6 kW
Pobór mocy P2: 1,1 kW
Tryb roboczy: S3 - 50%
Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze:
Typ przyłącza:
Prąd znamionowy:

230 V
Przyłącze bezpośrednie
7,3 A