

Napęd pompy SPF 3000 400 V, S1, kabel 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 680444
GTIN: 4026092072844
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne
Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 27 kg
Ciężar brutto: 30,3 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 3000
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 5,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy: 10 m
Klasa ochrony: I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
maks. wys. podnoszenia: 16 m
Prędkość obrotowa: 2845 U/min
Pobór mocy P1: 3,2 kW
Pobór mocy P2: 2,7 kW
Tryb roboczy: S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze:
Typ przyłącza:
Prąd znamionowy:

400 V
Przyłącze bezpośrednie
5,4 A