


## Pompa zamienna przepo.zewnętrznej ustawienie suche SPF 4500-S3



### Dane produktowe

Nr art.: 680533  
GTIN: 4026092074947  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna typ SPF 4500-S3 do przepompowni zewnętrznych Aqualift F XL, ustawienie suche

#### Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

#### Cechy ogólne

Długość kabla: 10 m  
ATEX: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 26,5 kg  
Ciężar brutto: 29,3 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Pompa: SPF 4500  
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Napięcie robocze: 400 V  
Częstotliwość sieciowa: 50 Hz  
Prąd znamionowy: 7,5 A  
Klasa ochrony: I  
Klasa izolacji: F  
Współczynnik mocy Cos phi: 0,85  
Stopień ochrony pompy: IP 68  
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego  
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C  
Maks. wys. podnoszenia: 20 m  
Prędkość obrotowa: 2850 U/min  
Pobór mocy P1: 4,2 kW

Pobór mocy P2:	3,5 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Sterowanie	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V