


Pompa zamienna przepompo. zewnęť. ustawienie suche SPF 4500-S1



Dane produktowe

Nr art.: 680534
GTIN: 4026092074954
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna typ SPF 4500-S1 do przepompowni zewnęťrznych Aqualift F XL, ustawienie suche

Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

Cechy ogólne

Długość kabla: 10 m
ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 33,2 kg
Ciężar brutto: 36 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 4500
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Napięcie robocze: 400 V
Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
Prąd znamionowy: 7,5 A
Klasa ochrony: I
Klasa izolacji: F
Współczynnik mocy Cos phi: 0,85
Stopień ochrony pompy: IP 68
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
Maks. wys. podnoszenia: 20 m
Prędkość obrotowa: 2850 U/min

Pobór mocy P1:	4,2 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Sterowanie	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V