


## Pompa zamienna przepompo. zewnęť. ustawienie suche SPF 4500-S1



### Dane produktowe

Nr art.: 680534  
GTIN: 4026092074954  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna typ SPF 4500-S1 do przepompowni zewnętrznych Aqualift F XL, ustawienie suche

#### Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

#### Cechy ogólne

Długość kabla: 10 m

#### Wymiary

Ciężar netto: 33,2 kg

Ciężar brutto: 36 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Pompa: SPF 4500-S1

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 400 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Klasa ochrony: I

Klasa izolacji: F

Współczynnik mocy Cos phi: 0,85

Stopień ochrony pompy: IP 68

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 20 m

Prędkość obrotowa: 2850 U/min

Pobór mocy P1: 4,2 kW

Pobór mocy P2: 3,5 kW

Tryb roboczy:	S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,5 A
Sterowanie	
Napięcie robocze:	400 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V