

Pompa zamienna Aquadive SPF 1300 230 V



Dane produktowe

Nr art.: 680535
GTIN: 4026092075012
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna Aquadive, SPF 1300 do ścieków zawierających fekalia

Wersja

Sterowanie pompą: sterownik

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia
długość kabla: 5 m

Wymiary

Ciężar netto: 9,39 kg
Ciężar brutto: 10,3 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 1300
Liczba pomp: 1
Ciężar: 10 kg
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 6,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy: 5 m
Klasa ochrony: I
Klasa izolacji: F
Współczynnik mocy Cos phi: 0,98
Stopień ochrony pompy: IP 68
Nadzór temperatury: zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 35 °C
maks. wys. podnoszenia: 9,2 m
Prędkość obrotowa: 2600 U/min
Pobór mocy P1: 1,5 kW

Pobór mocy P2:	0,91 kW
Tryb roboczy:	S3 - 10%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	6,4 A