

## Pompa zamienna Aquadive SPF 1300 230 V



### Dane produktowe

Nr art.: 680535  
GTIN: 4026092075012  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna Aquadive, SPF 1300 do ścieków zawierających fekalia

#### Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

#### Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

#### Wymiary

Ciężar netto: 9,39 kg

Ciężar brutto: 10,3 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Pompa: SPF 1300

Liczba pomp: 1

Ciężar, pompa: 9,39 kg

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 230 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Klasa ochrony: I

Klasa izolacji: F

Współczynnik mocy Cos phi: 0,98

Stopień ochrony pompy: IP 68

Nadzór temperatury: zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 35 °C

Maks. wys. podnoszenia: 9,2 m

Prędkość obrotowa: 2600 U/min

Pobór mocy P1: 1,5 kW

Pobór mocy P2: 0,91 kW

Tryb roboczy:	S3 - 10%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	6,4 A
Sterowanie	
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie