

Pompa zamienna SPF 2900 400 V, S3, Kabel 5 m



Dane produktowe

Nr art.: 681247
GTIN: 4026092109663
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia.

Wymiary

Ciężar netto:	11,3 kg
Ciężar brutto:	11,8 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Pompa:	SPF 2900
Ciężar, pompa:	11,3 kg
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Napięcie robocze:	400 V
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	44 m ³ /h
Maks. wys. podnoszenia:	14 m
Prędkość obrotowa:	2700 U/min
Pobór mocy P1:	3,1 kW
Pobór mocy P2:	2,4 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN8-F 6G 1 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	5 A

Sterowanie

Napięcie robocze:

400 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

C_20_A