

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 125, swobodny, Typ 1



### Dane produktowe

Nr art.: 720125  
GTIN: 4026092076057  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

#### Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak  
Mechaniczne klapy zwrotne: 1

#### Cechy ogólne

Kolor: czarny  
Norma: EN 13564  
Wielkość nominalna (DN): 125  
Średnica zewnętrzna (DA): 125 mm  
Typ ścieków: Ścieki bez fekaliiów  
Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny  
Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji  
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 1

#### Wymiary

Ciężar netto: 3,1 kg  
Ciężar brutto: 5,7 kg  
Spadek: 8 mm  
Długość: 511 mm  
Szerokość: 216 mm  
Wysokość: 306 mm  
Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:

szer.  
wys.

Cechy pokrywy  
Typ pokrywy:  
Blokada pokrywy:

pokrywa zamykająca  
Zamknięcie obsługiwane jedną ręką