


Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 150, swobodny, Typ 1



Dane produktowe

Nr art.: 720150
 GTIN: 4026092076088
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak
 Mechaniczne klapy zwrotne: 1

Cechy ogólne

Kolor: czarny
 Norma: EN 13564
 Wielkość nominalna (DN): 150
 Średnica zewnętrzna (DA): 160 mm
 Typ ścieków: Ścieki bez fekaliiów
 Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny
 Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji
 Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 1

Wymiary

Ciężar netto: 3,2 kg

Ciężar brutto:	3,97 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	523 mm
Szerokość:	216 mm
Wysokość:	306 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa zamykająca
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką