


## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 150, swobodny, Typ 1



### Dane produktowe

Nr art.: 720150  
GTIN: 4026092076088  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

#### Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak  
Mechaniczne klapy zwrotne: 1

#### Cechy ogólne

Kolor: czarny  
Norma: EN 13564  
Wielkość nominalna (DN): 150  
Średnica zewnętrzna (DA): 160 mm  
Typ ścieków: Ścieki bez fekaliiów  
Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny  
Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji  
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 1

#### Wymiary

Ciężar netto: 3,2 kg

Ciężar brutto:	3,97 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	523 mm
Szerokość:	216 mm
Wysokość:	306 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Blokada pokrywy:

pokrywa zamykająca

Zamknięcie obsługiwane jedną ręką