

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, swobodny, Typ 1



### Dane produktowe

Nr art.: 720200  
GTIN: 4026092076118  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

#### Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak  
Mechaniczne klapy zwrotne: 1

#### Cechy ogólne

Kolor: czarny  
Norma: EN 13564  
Wielkość nominalna (DN): 200  
Średnica zewnętrzna (DA): 200 mm  
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej: hydraulicznie odpowiada DN 150  
Typ ścieków: Ścieki bez fekalii  
Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny  
Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji  
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 1

#### Wymiary

Ciężar netto: 3,7 kg  
Ciężar brutto: 6,3 kg  
Spadek: 8 mm  
Długość: 586 mm  
Szerokość: 233 mm  
Wysokość: 306 mm

Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:

dł.  
szer.  
wys.

Cechy pokrywy  
Typ pokrywy:  
Blokada pokrywy:

pokrywa zamykająca  
Zamknięcie obsługiwane jedną ręką