


## Korpus Staufix typ 2 DN 125-200, swobodny



### Dane produktowe

Nr art.: 730000.15  
 GTIN: 4026092076262  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie na StaufixControl
- Elastyczna zabudowa
- Dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej

### Opis

Korpus Staufix do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie mechaniczne kłapy, które zamykają się samoczynnie w przypadku przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Króciec bosy i kielich o wymaganym rozmiarze są dostępne opcjonalnie. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

#### Wersja

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

#### Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	125-200
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

#### Wymiary

Ciężar netto:	2,5 kg
---------------	--------

Ciężar brutto:	5,1 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	353 mm
Szerokość:	216 mm
Wysokość:	306 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa zamykająca
Blokada:	Zamknięcie szybkocomujące
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką