

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 90, swobodny, Typ 2 R



Dane produktowe

Nr art.: 730090R
GTIN: 4026092076347
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Wersja

| | |
|---|-----|
| Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami: | tak |
| Zamknięcie awaryjne: | tak |
| Mechaniczne kłapy zwrotne: | 2 |

Cechy ogólne

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kolor: | czarny |
| Norma: | EN 13564 |
| Wielkość nominalna (DN): | 90 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 90 mm |
| Typ ścieków: | Ścieki bez fekaliów |
| Sposób zabudowy: | swobodny przewód kanalizacyjny |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 2 |

Wymiary

| | |
|----------------|--------|
| Ciężar netto: | 1,4 kg |
| Ciężar brutto: | 4 kg |
| Spadek: | 8 mm |
| Długość: | 385 mm |
| Szerokość: | 167 mm |

Wysokość: 230 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: pokrywa zamykająca
Blokada pokrywy: Zamknięcie obsługiwane jedną ręką