

Zawór przeciwwzalewowy Staufix B. DN 125, Typ 2 R, z zamknięciem awaryjnym



Dane produktowe

Nr art.: 73125R
GTIN: 4026092028346
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi
- Idealny do modernizacji, możliwość zabudowania w istniejących przewodach rurowych

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Wersja

| | |
|---|-----|
| Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami: | tak |
| Zamknięcie awaryjne: | tak |
| Mechaniczne kłapy zwrotne: | 2 |

Cechy ogólne

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kolor: | czarny |
| Norma: | EN 13564 |
| Wielkość nominalna (DN): | 125 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125 mm |
| Typ ścieków: | Ścieki bez fekaliiów |
| Sposób zabudowy: | swobodny przewód kanalizacyjny |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 2 |

Wymiary

| | |
|----------------|--------|
| Ciężar netto: | 2,5 kg |
| Ciężar brutto: | 2,5 kg |
| Spadek: | 9 mm |
| Długość: | 405 mm |
| Szerokość: | 200 mm |

| | |
|--------------------|--------|
| Wysokość: | 280 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cechy pokrywy | |
| Blokada pokrywy: | Zamknięcie szybkomocujące |