

## Przezbrowania FKA DN100-150 5m do12/2010



### Dane produktowe

Nr art.: 80080  
GTIN: 4026092002636  
Grupa Rabatowa: 30

### Opis

Zestaw do przebrojenia jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego.

Zestaw do przebrojenia umożliwia przebrojenie Staufix SWA lub Controlfix na zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA.

#### Cechy ogólne

Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100/125/150
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 3
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
Długość kabla:	5 m

#### Wymiary

Ciężar netto:	4,99 kg
Ciężar brutto:	5,35 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

#### Sterowanie

Sterownik:	Standard
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Podtrzymywanie bateryjne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak