

LÖVM Przezbrajania FKA DN100, 5m, do12/2



Dane produktowe

Nr art.: 80081
GTIN: 4026092010570
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do przezbrojenia jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego.

Zestaw do przezbrojenia umożliwia przezbrojenie Staufix SWA lub Controlfix na zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA.

Cechy ogólne

Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 3
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
Długość kabla:	5 m

Wymiary

Ciężar netto:	4,98 kg
Ciężar brutto:	5,34 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Sterowanie

Sterownik:	Standard
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Podtrzymywanie bateryjne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak