

Przebrojenia FKA Komfort DN 100-200

Dane produktowe

Nr art.: 80093
GTIN: 4026092048245
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do przebrojenia jest wyposażony w system zamykania napędzany silnikiem, który automatycznie zamyka się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii.

Zestaw do przebrojenia umożliwia przebrojenie Staufix SWA lub Controlfix na zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA.

Cechy ogólne

Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100-200
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 3
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
długość kabla:	5 m

Wymiary

Ciężar netto:	5,83 kg
Ciężar brutto:	6,79 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Sterowanie

Sterownik:	Comfort
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Sonda optyczna
Typ pomiaru poziomu:	optyczny
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak

Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak