

Zestaw do przezbr. Staufix FKA DN 100-200, od 01/2012, kabel 15 m



Dane produktowe

Nr art.: 80104
GTIN: 4026092051344
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw przezbrojeniowy jest wyposażony w system zamykania napędzany siłownikiem, automatycznie zamykający się w przypadku przepływu zwrotnego. Drugi system zamykania służy jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego, które opcjonalnie można włączyć w system zarządzania budynkiem poprzez kontakt bezpotencjałowy lub które poprzez modem GSM może wysyłać komunikaty alarmowe i zbiorcze sygnały awarii.

Zestaw przezbrojeniowy umożliwia doposażenie studzienek przeciwzalewowych LW 1000 i modułowych studzienek przeciwzalewowych LW 1000 w zawór przeciwzalewowy Staufix FKA.

Cechy ogólne

Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100-200
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Ochrona przeciwzalewowa:	Typ 3
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
Długość kabla:	15 m

Wymiary

Ciężar netto:	7,83 kg
Ciężar brutto:	8,82 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Sterowanie

Sterownik:	Comfort
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Czujnik/Sonda poziomu:	Sonda optyczna

Typ pomiaru poziomu:	optyczny
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Długość przewodu sieciowego sterownik:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak