


## Przepompownia Aquapump Medium Duo, STZ 1000, 1800-2250 mm, B



### Dane produktowe

Nr art.: 826731B  
 GTIN: 4026092052204  
 Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- nasada z regulacją wysokości
- skonfigurowany fabrycznie
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

### Opis

Przepompownia do ścieków fekaliiów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Za zbiornik służy system studzienki LW 600 z trwałego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwartą komorą pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkocucujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

#### Wersja

Typ urządzenia:	urządzenie dwupompowe
Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):	100
Stopnie złazowe:	nie
Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):	100
Ustawienie:	Ustawienie mokre
Sterowanie pompą:	Sterownik
Zawór zwrotny:	zintegrowany
Przewód tłoczny:	poziomy
System studzienek:	LW 600

#### Cechy ogólne

Norma:	EN 12050-2, EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX)
--------	--

Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia lub bez fekaliiów (w sposób zabudowy bez wymagań ATEX)
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Typ urządzenia:	Duo
<b>Wymiary</b>	
Ciężar netto:	127 kg
Ciężar brutto:	139 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2500 mm
Średnica:	809 mm
Szerokość w świetle (LW):	600 mm
Głębokość zabudowy:	1800 - 2250 mm
Długość:	1000 mm
Szerokość:	806 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Przyłącze przejścia kablowego (DN):	100
Przyłącze odpowietrzające (DN):	100
Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1394 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	400 mm
Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	475 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
Liczba dopływów:	1
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	600 mm
Pojemność użytkowa:	30 l
<b>Cechy pokrywy</b>	
Typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
<b>Przenośnik</b>	
Pompa:	STZ 1000
Liczba pomp:	2
Ciężar, pompa:	10 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Napięcie robocze:	230 V
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C

Maks. wydajność tłoczenia:	11,5 m <sup>3</sup> /h
Maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,69 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	5,2 A
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Funkcja sterownik:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Czujnik/Sonda poziomu:	Dzwon zanurzeniowy
Typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A