

Wpust podwórzowy System 400, DN 150, B, 380 - 510 mm



Dane produktowe

Nr art.: 851150B
GTIN: 4026092004357
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wersja

System:	400
Ogrzewanie:	bez
Zawartość osadnika:	tak
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 752
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm
Syfon:	nie

Wymiary

Ciężar netto:	12,5 kg
Ciężar brutto:	12,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm
Wybranie, Szerokość:	535 mm
Wybranie, długość:	585 mm
Min. głębokość włożenia:	55 mm
Głębokość zabudowy:	380 - 510 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy: Żeliwo szare
Kolor pokrywy: czarny
Pokrywy, Szerokość: 400 mm
Pokrywy, Długość: 400 mm
Powierzchnia: Erodowany
Klasa obciążenia: B 125 (EN 124)
Szerokość ramy: 400 mm
Długość ramy: 400 mm
Kształt nasady: Kwadratowa
Zawartość osadnika: tak