

## Wpust podwórzowy System 400, DN 150, Odpływ boczny

### Dane produktowe

Nr art.: 851151AS-R  
GTIN: 4026092103449  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

### Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

#### Wersja

System: 400  
Zawartość osadnika: tak

#### Cechy ogólne

Norma: EN 752  
Wielkość nominalna (DN): 150  
Średnica zewnętrzna (DA): 110 mm  
ATEX: nie  
Syfon: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 50 kg  
Ciężar brutto: 58 kg  
Długość: 400 mm  
Szerokość: 400 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1  
Wielkość nominalna dopływu (DN): 150 mm  
Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne  
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	400 mm
Pokrywy, Długość:	400 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Blokada:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	A 15 (EN 124)
Szerokość ramy:	400 mm
Długość ramy:	400 mm
Kształt nasady:	Okrągła
Zawartość osadnika:	tak