



Nasada z pierśc. zacisk. A/B/D z m.osad.



Dane produktowe

Nr art.: 860120
GTIN: 4026092007402
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Nasada z pierścieniem zaciskowym do nieprzykręcanych pokryw (klasa A/B) systemów studzienki, z zawieszeniem osadnika (nr art. 860115), bezstopniowa regulacja wysokości o 500 mm (komfortowy system studzienki) lub 450 mm (standardowy system studzienki).

W przypadku zabudowy w jezdniach, parkingach i porównywalnie obciążanych powierzchniach komunikacyjnych dla samochodów ciężarowych (klasa D) nasada wymaga użycia w miejscu instalacji zbrojonej płyty odciążającej, wykonanej z betonu B25 o grubości 18 cm ułożonej 2,30 x 2,30 m wokół nasady. Konkretnie wykonanie płyty betonowej wymaga obliczeń statycznych, odpowiednio do lokalnych warunków. Standardowy plan oszalowania i zbrojenia dostępny jest na żądanie.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego wymiaru różnicy między górną krawędzią pokrywy a pierwszym stopniem należy zainstalować stopień złazowy (nr art. 860109).

Cechy ogólne

Kolor: czarny
Materiał: Tworzywo sztuczne

Wymiary

Ciężar netto: 27 kg
Ciężar brutto: 27 kg
Średnica: 875 mm

Zakres regulacji:	100
Wysokość:	637 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.