



Nasada z pierścieniem zaciskowym A



Dane produktowe

Nr art.: 860121
GTIN: 4026092007419
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Nasada z pierścieniem zaciskowym do systemów studzienki LW 1000/800/600, pasująca do ryglowanych pokryw szczelnych na wodę opadową klasy A/B lub D, bezstopniowa regulacja wysokości o 500 mm (komfortowy system studzienki) lub 450 mm (standardowy system studzienki).

W przypadku zabudowy w jezdniach, parkingach i porównywalnie obciążanych powierzchniach komunikacyjnych dla samochodów ciężarowych (klasa D) nasada wymaga użycia w miejscu instalacji zbrojonej płyty odciążającej z betonu, ułożonej wokół nasady. Standardowy plan oszalowania i zbrojenia dostępny jest na żądanie.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego wymiaru różnicy między górną krawędzią pokryw a pierwszym stopniem należy zainstalować stopień złączowy (nr art. 860109).

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Materiał:	Tworzywo sztuczne

Wymiary

Ciężar netto:	18 kg
Ciężar brutto:	23 kg
Średnica:	875 mm
Zakres regulacji:	100
Wysokość:	637 mm
Wymiar opakowania:	dł.

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

szer.
wys.