

## LÖVM Nasada pod BEGU

### Dane produktowe

Nr art.: 860122  
GTIN: 4026092007426  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Nasada do dostępnych w handlu standardowych kręgów betonowych i pokryw BEGU klasy A/B/D, dalsza nadbudowa z betonowych kręgów.

W przypadku zabudowy w jezdniach, parkingach i porównywalnie obciążanych powierzchniach komunikacyjnych dla samochodów ciężarowych (klasa D/ wyjątek:

w przypadku cystern wody deszczowej należy przestrzegać odpowiedniej klasy obciążenia zbiornika) wg RStO, ZTVE-StB i DIN 18196 nasadę należy zabudować jak w przypadku dróg standardowych bez dodatkowych środków. W przypadku pozostałych sytuacji zabudowy, tzn. nieodpowiadających drogom o standardowej konstrukcji, konieczne jest zastosowanie zbrojonej płyty odciążającej i zabetonowanie jej wokół nasady. Konkretnie wykonanie płyty betonowej wymaga obliczeń statycznych, odpowiednio do lokalnych warunków. Standardowy plan oszalowania i zbrojenia dostępny jest na żądanie.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego wymiaru różnicy między górną krawędzią pokrywy a pierwszym stopniem należy zainstalować skrzynkowy stopień złączowy (nr art. 860109) lub dodatkowy stopień złączowy w obszarze stożka.

### Cechy ogólne

Kolor: czarny  
Materiał: Tworzywo sztuczne

### Wymiary

Ciężar netto: 18 kg  
Ciężar brutto: 18 kg  
Zakres regulacji: 50  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.