


M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 661-910 mm, Klasa K 3



Dane produktowe

Nr art.: 8740008
GTIN: 4026092065235
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

Cechy ogólne

| | |
|--------------------------|--|
| Kolor: | czarny |
| Materiał: | PE-HD |
| Norma: | EN 13598-2 |
| Sposób zabudowy: | zabudowa w ziemi |
| Stan w momencie dostawy: | w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie) |
| Aprobata: | Z-42.1-527 |
| ATEX: | nie |

Wymiary

| | |
|----------------|-----------|
| Ciężar netto: | 103,19 kg |
| Ciężar brutto: | 124,06 kg |

| | |
|--|---------------------|
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm |
| Głębokość zabudowy: | 661 - 910 mm |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Długość: | 1200 mm |
| Szerokość: | 1200 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Maks. otwór na dopływ (DN): | 150 mm |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): | 1000 mm |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW): | 800 mm |
| Cechy pokrywy | |
| Typ pokrywy: | pokrywa kwadratowa |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna |
| Pokrywy, Szerokość: | 860 mm |
| Pokrywy, Wysokość: | 79 mm |
| Pokrywy, Długość: | 860 mm |
| Powierzchnia: | do wklejenia płytek |
| Blokada: | przykręcony |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Szczelność: | wodoszczelny |
| Maks. grubość podłogi : | 14 mm |