


## M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3630-3879 mm, Klasa A/B



### Dane produktowe

Nr art.: 8740078  
GTIN: 4026092065938  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: przestrzegać maksymalnej głębokości zabudowy 5000 mm w połączeniu z modułem technicznym

#### Cechy ogólne

Kolor: czarny  
Materiał: PE-HD  
Norma: EN 13598-2  
Sposób zabudowy: zabudowa w ziemi  
Stan w momencie dostawy: w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)  
Aprobata: Z-42.1-527

#### Wymiary

Ciężar netto:	242 kg
Ciężar brutto:	275 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	3630 - 3897 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	1200 mm
Szerokość:	1200 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Maks. otwór na dopływ (DN):	150 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	648 mm
Pokrywy, Wysokość:	95 mm
Pokrywy, Długość:	648 mm
Powierzchnia:	Żeliwo szare
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny