


M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1625-1874 mm, Klasa K 3



Dane produktowe

Nr art.: 8740127
GTIN: 4026092071632
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Materiał:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)
Aprobata:	Z-42.1-527

Wymiary

Ciężar netto:	145,87 kg
Ciężar brutto:	165,93 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm

Głębokość zabudowy:	1625 - 1874 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	1200 mm
Szerokość:	1200 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Maks. otwór na dopływ (DN):	150 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	800 mm
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna
Pokrywy, Szerokość:	960 mm
Pokrywy, Wysokość:	19 mm
Pokrywy, Długość:	960 mm
Powierzchnia:	przeciwpoślizgowy
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny