


## M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3125-3374 mm, Klasa K 3



### Dane produktowe

Nr art.: 8740133  
GTIN: 4026092077078  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: przestrzegać maksymalnej głębokości zabudowy 5000 mm w połączeniu z modułem technicznym

#### Cechy ogólne

Kolor: czarny  
Materiał: PE-HD  
Norma: EN 13598-2  
Sposób zabudowy: zabudowa w ziemi  
Stan w momencie dostawy: w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)  
Aprobata: Z-42.1-527  
ATEX: nie

**Wymiary**

Ciężar netto:	230,9 kg
Ciężar brutto:	269,54 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	3125 - 3374 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	1200 mm
Szerokość:	1200 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

**Zbiornik/korpus**

Maks. otwór na doływ (DN):	150 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	800 mm

**Cechy pokrywy**

Typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna
Pokrywy, Szerokość:	960 mm
Pokrywy, Wysokość:	19 mm
Pokrywy, Długość:	960 mm
Powierzchnia:	przeciwpoślizgowej
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny