

Urządzenie pomiarowe SonicControl, Typ A



Dane produktowe

Nr art.: 917830
GTIN: 4026092047354
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl typu A do separatorów cieczy lekkich, z czujnikiem ultradźwiękowym do ostrzegania przed nadpiętrzeniem. Z przyłączem sieciowym, podtrzymaniem bateryjnym i opcjonalną możliwością przyłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego. Z zestawem mocującym dla ułatwienia montażu i konserwacji w miejscu instalacji.

Kabel (czujnika) można przedłużyć w miejscu instalacji do 60 m.

Sterownik z alarmem optycznym i akustycznym, elektroniczny dziennik eksploatacji na okres 12 miesięcy, możliwość odczytu dziennika poprzez złącze USB.

Cechy ogólne

| | |
|----------------|---------------------|
| Aprobata: | BVS 11 ATEX E 040 X |
| Długość kabla: | 30 m |
| ATEX: | tak |

Wymiary

| | |
|--------------------|---------|
| Ciężar netto: | 1,73 kg |
| Ciężar brutto: | 3,78 kg |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

Przenośnik

| | |
|----------------|---|
| Typ przyłącza: | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
|----------------|---|

Sterowanie

| | |
|--|---|
| Sterownik: | tak |
| Pobór mocy w stanie czuwania: | 3,4 W |
| Stopień ochrony sterownika: | IP 54 |
| Typ przyłącza: | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Długość przewodu sieciowego sterownik: | 1,45 m |
| Kontakt bezpotencjałowy: | tak |
| Złącze GSM: | tak |
| Złącze USB: | tak |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Funkcja dziennika zdarzeń: | tak |
| Wyświetlacz wielowierszowy: | tak |
| Podtrzymywanie baterijne : | tak |
| System samodiagnozy (SDS): | tak |