

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 2, Mix, Okienko wziern., SonicControl



### Dane produktowe

Nr art.: 93002.32/DS  
 GTIN: 4026092068908  
 Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym (NS 2 - NS 10)
- Łatwe sterowanie
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Innowacyjny system „Schredder-Mix” ze zintegrowanym rozdrabniaczem dokonuje homogenizacji i przetłoczenia zawartości zbiornika. Czyszczenie następuje przy tym poprzez znajdującą się na zewnątrz pompę, którą można oddzielić od zbiornika urządzenia przy pomocy zasuwy odcinającej. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów. W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zasuwa odcinająca:                   | tak                       |
| Wariant opróżniania:                 | Mix                       |
| System „Schredder-Mix”:              | tak                       |
| Osadnik:                             | tak                       |
| Wielkość nominalna (NS):             | 2                         |
| SonicControl:                        | tak                       |
| Urządzenie do opróżniania:           | Przyłącze                 |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988: | tak                       |
| Typ opróżniania:                     | ręczny system czyszczenia |
| Zasilanie wodą:                      | 1 zawór wkręcany 1"       |
| Nośność (DIN 19901):                 | F3                        |

**Cechy ogólne**

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                                                |
| Norma:                   | EN 1825                                                                                           |
| Sposób zabudowy:         | ustawienie swobodne                                                                               |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| Zakres dostawy:          | Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego                                                       |

**Wymiary**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Ciężar netto:                               | 145,5 kg |
| Ciężar brutto:                              | 175,5 kg |
| Powierzchnia ustawienia, dł.:               | 1736 mm  |
| Powierzchnia ustawienia, szer.:             | 841 mm   |
| Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: | 1767 mm  |
| Wymiary transportowe, długość:              | 1500 mm  |
| Wymiary transportowe, szerokość:            | 680 mm   |
| Wymiary transportowe, wysokość:             | 1483 mm  |
| Wymiar opakowania:                          | dł.      |
| Wymiar opakowania:                          | szer.    |
| Wymiar opakowania:                          | wys.     |

**Zbiornik/korpus**

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ciśnienie nominalne (PN):                            | 10                                                       |
| Przewód tłoczny (DN):                                | 65                                                       |
| Przewód tłoczny (DA):                                | 75 mm                                                    |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 985 mm                                                   |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1055 mm                                                  |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS |
| Otwór serwisowy:                                     | 420 mm                                                   |

**Cechy pokrywy**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ pokrywy:      | pokrywa                         |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne               |
| Kolor pokrywy:    | fioletowy                       |
| Blokada:          | Zamknięcie szybkomocujące       |
| Szczelność:       | odporny na przenikanie zapachów |

**Zawartość ścieków**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Zawartość separatora: | 400 l |
| Całkowita pojemność:  | 600 l |
| Zawartość osadnika:   | 200 l |
| Tłuszcz odseparowany: | 100 l |

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Przenośnik                                               |                                     |
| Pompa:                                                   | SPF 300 KE 2.0                      |
| Liczba pomp:                                             | 1                                   |
| Ciężar, pompa:                                           | 44 kg                               |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie              |
| Prąd znamionowy:                                         | 6,2 A                               |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                                 |
| Klasa ochrony:                                           | I                                   |
| Klasa izolacji:                                          | F                                   |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,87                                |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 55                               |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                        |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                               |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 60 m <sup>3</sup> /h                |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 17 m                                |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2850 U/min                          |
| Pobór mocy P1:                                           | 3,6 kW                              |
| Pobór mocy P2:                                           | 3 kW                                |
| Tryb roboczy:                                            | S2 - 30 min                         |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Typ wirnika:                                             | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem |
| Sterowanie                                               |                                     |
| Sterownik:                                               | tak                                 |
| Wymagane zabezpieczenie (RCD):                           | 30 mA                               |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                               |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                               |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie              |
| Prąd znamionowy:                                         | 6,2 A                               |