

## Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 2, Standard, 550-950 mm, Klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 93002/80D  
GTIN: 4026092025482  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm |
| System studzienek:                       | Standardowy system studzienki                           |
| Wariant opróżniania:                     | Basic                                                   |
| System „Schredder-Mix”:                  | nie                                                     |
| Osadnik:                                 | nie                                                     |
| Wielkość nominalna (NS):                 | 2                                                       |
| SonicControl:                            | nie                                                     |
| Urządzenie napętlające wg DIN 1988:      | nie                                                     |
| Typ opróżniania:                         | ręczny z węzłem ssącym                                  |
| Nośność (DIN 19901):                     | E4                                                      |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Norma:                   | EN 1825                                                                   |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                                       |                                                              |
| Ciężar netto:                                        | 128 kg                                                       |
| Ciężar brutto:                                       | 135 kg                                                       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 500 mm                                                       |
| Średnica:                                            | 648 mm                                                       |
| Głębokość zabudowy:                                  | 550 - 950 mm                                                 |
| Rodzaj regulacji wysokości:                          | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni          |
| Wymiary transportowe, długość:                       | 1380 mm                                                      |
| Wymiary transportowe, szerokość:                     | 1106 mm                                                      |
| Wymiary transportowe, wysokość:                      | 1300 mm                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                          |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                        |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                         |
| <b>Zbiornik/korpus</b>                               |                                                              |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 790 mm                                                       |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 860 mm                                                       |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                       |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                       |
| <b>Cechy pokrywy</b>                                 |                                                              |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                      |
| Materiał pokrywy:                                    | Żeliwo szare                                                 |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                                       |
| Pokrywy, Wysokość:                                   | 95 mm                                                        |
| Blokada:                                             | niezaryglowany                                               |
| Klasa obciążenia:                                    | D 400 (EN 124)                                               |
| Szczelność:                                          | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów               |
| <b>Zawartość ścieków</b>                             |                                                              |
| Zawartość separatora:                                | 370 l                                                        |
| Całkowita pojemność:                                 | 570 l                                                        |
| Zawartość osadnika:                                  | 200 l                                                        |
| Tłuszcz odseparowany:                                | 120 l                                                        |
| <b>Sterowanie</b>                                    |                                                              |
| Sterownik:                                           | nie                                                          |