

Separator tłuszczu EasyClean free NS 3, Standard, Urząd.nap., Oki.wzie., SC



Dane produktowe

Nr art.: 93003.32
GTIN: 4026092063439
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym (NS 2 - NS 10)
- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wariant opróżniania:	Basic
System „Schredder-Mix“:	nie
Osadnik:	tak
Wielkość nominalna (NS):	3
SonicControl:	tak
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	tak
Typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	F3

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	99,5 kg
Ciężar brutto:	129,5 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.:	1736 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	674 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1434 mm
Wymiary transportowe, długość:	1500 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	674 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1434 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	985 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1055 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Zawartość separatora:	300 l
Całkowita pojemność:	600 l
Zawartość osadnika:	300 l
Tłuszcz odseparowany:	120 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie