

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 30, Standard



### Dane produktowe

Nr art.: 93030-06  
GTIN: 4026092103197  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma dno z ukośnymi elementami, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

Wariant opróżniania:	Basic
System „Schredder-Mix“:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	30,00
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	F3

#### Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

#### Wymiary

Ciężar netto:	500 kg
Ciężar brutto:	500 kg
Średnica:	630 mm

Powierzchnia ustawienia, dł.:	5160 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	1280 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1625 mm
Wymiary transportowe, długość:	5160 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	1280 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1625 mm
Długość:	5160 mm
Szerokość:	1600 mm
Wysokość:	1625 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1170 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1240 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	250 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
<b>Cechy pokrywy</b>	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada:	Zamknięcie szybkocomujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
<b>Zawartość ścieków</b>	
Zawartość separatora:	2250 l
Całkowita pojemność:	5250 l
Zawartość osadnika:	3000 l
Tłuszcz odseparowany:	1200 l
<b>Sterowanie</b>	
Sterownik:	nie