

## Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, Klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 93930/120D  
GTIN: 4026092046913  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm
System studzienek:	Cysterna
Wariant opróżniania:	Basic
System „Schredder-Mix”:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	30,00
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	E4

#### Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
ATEX:	nie

<b>Wymiary</b>	
Ciężar netto:	723 kg
Ciężar brutto:	730 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2130 mm
Średnica:	659 mm
GPZ:	700 - 1.500
Głębokość przykrycia ziemią T:	480
Maks. długość:	3660 mm
Głębokość zabudowy:	800 - 1235 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
<b>Wymiary transportowe, długość:</b> 3470 mm	
<b>Wymiary transportowe, szerokość:</b> 2010 mm	
<b>Wymiar opakowania:</b> dł.	
<b>Wymiar opakowania:</b> szer.	
<b>Wymiar opakowania:</b> wys.	
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1550 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1650 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	250 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	250 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	600 mm
<b>Cechy pokrywy</b>	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Wysokość:	121 mm
Blokada:	zaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
<b>Zawartość ścieków</b>	
Zawartość separatora:	4800 l
Całkowita pojemność:	7800 l
Zawartość osadnika:	3000 l
Tłuszcz odseparowany:	2000 l
<b>Sterowanie</b>	
Sterownik:	nie