

Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS10, Standard, pr., urz. do napęł.



Dane produktowe

Nr art.: 94010.12R
GTIN: 4026092083949
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Kierunek przepływu:	Prawostronny
Wariant opróżniania:	Basic
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	10
Urządzenie napęłniające wg DIN 1988:	tak
Typ opróżniania:	ręczny z węzem ssącym
Urządzenie do pobierania próbek:	Nie
Nośność (DIN 19901):	F3

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	169,5 kg
Ciężar brutto:	204,5 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.:	2610 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	1035 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1670 mm
Wymiary transportowe, długość:	2610 mm

Wymiary transportowe, szerokość:	920 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1670 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przewód tłoczny (DN):	65
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1185 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1255 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	160 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	230 mm
Całkowita pojemność:	1880 l
Zawartość osadnika:	1000 l
Tłuszcz odseparowany:	400 l