

Separator zawieszin EasySink free, NS 1



Dane produktowe

Nr art.: 97201/000
GTIN: 4026092026830
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Hermetyczny zbiornik
- eksploatacja o niskich kosztach konserwacji

Opis

Separator zawieszin przeznaczony jest do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach nieprzemarzających. Zbiornik główny, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE), jest wyposażony w wyjmowany osadnik z tworzywa sztucznego (NS 2 w dwa osadniki). W odpływie zainstalowany jest syfon. Szczelna zapachowo pokrywa z zamknięciem szybkozaciskowym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wielkość nominalna (NS): 1
Typ opróżniania: ręczny z węzłem ssącym

Cechy ogólne

Materiał: PE
Sposób zabudowy: ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Odporne na ścieki: Odporny na agresywne ścieki

Wymiary

Ciężar netto: 19 kg
Ciężar brutto: 23 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.: 660 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.: 400 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: 470 mm
Wymiary transportowe, długość: 570 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 400 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	195 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	305 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	50 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	50 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	50 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	305 mm
Pojemność zbiornika zlewowego:	13 l
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	370 mm
Pokrywy, Długość:	370 mm
Blokada:	Zamknięcie szybkococujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Syfon:	w zestawie
Sterowanie	
Sterownik:	nie