

## Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium, NS 7

### Dane produktowe

Nr art.: 99007.01P  
GTIN:  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

#### Wersja

System „Schredder-Mix“: nie  
Wielkość nominalna (NS): 7  
Urządzenie do pobierania próbek: Tak

#### Cechy ogólne

Materiał: PE-HD  
Norma: EN 1825  
Sposób zabudowy: ustawienie swobodne  
Stan w momencie dostawy: wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

#### Wymiary

Ciężar netto: 460 kg  
Ciężar roboczy: 2070 kg + 2 \* 60 kg (Fässer)  
Masa własna: 340 kg  
Powierzchnia ustawienia, dł.: 4570 mm  
Powierzchnia ustawienia, szer.: 1450 mm  
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: 2420 mm  
Wymiary transportowe, długość: 2750 mm  
Wymiary transportowe, szerokość: 960 mm  
Wymiary transportowe, wysokość: 1950 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Zbiornik/korpus

Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 1200 mm  
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 1200 mm  
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1560 mm  
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 mm  
Wielkość nominalna dopływu (DN): 150 mm

Zawartość ścieków	
Zawartość separatora:	1730 l
Temperatura pracy:	0 - 40 °C
Całkowita pojemność:	1730 l
Przenośnik	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	0,4 - 0,63 A
Sterowanie	
Sterownik:	tak
Włącznik ochrony silnika:	tak
Pobór mocy w stanie czuwania:	5 W
Wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	nie
System samodiagnozy (SDS):	tak
Maks. wydajność:	0,44 kW
Temperatura pracy:	0 - 40 °C
Prąd znamionowy:	0,4 - 0,63 A