

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium, NS 20

Dane produktowe

Nr art.: 99015.01P
GTIN:
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Wersja

System „Schredder-Mix“: nie
Wielkość nominalna (NS): 15
Urządzenie do pobierania próbek: Tak

Cechy ogólne

Materiał: PE-HD
Norma: EN 1825
Sposób zabudowy: ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy: wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

Wymiary

Ciężar netto: 645 kg
Ciężar roboczy: 3295 kg + 2 * 60 kg (Fässer)
Masa własna: 525 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.: 5460 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.: 1450 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: 2420 mm
Wymiary transportowe, długość: 3565 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 1160 mm
Wymiary transportowe, wysokość: 1950 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 1130 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 1130 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1495 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN): 200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN): 200 mm

Zawartość ścieków	
Zawartość separatora:	2770 l
Temperatura pracy:	0 - 40 °C
Całkowita pojemność:	2770 l
Przenośnik	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	0,4 - 0,63 A
Sterowanie	
Sterownik:	tak
Włącznik ochrony silnika:	tak
Pobór mocy w stanie czuwania:	5 W
Wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	nie
System samodiagnozy (SDS):	tak
Maks. wydajność:	0,44 kW
Temperatura pracy:	0 - 40 °C
Prąd znamionowy:	0,4 - 0,63 A